



PEPITE PROTECT

Transparent Zweikomponentenlack für
Pepite

Niedrigviskoser, hochbeständiger
Schutzlack zur Verbesserung der
Haltbarkeit und Sauberkeit von
Pépité-Belägen

PRÄSENTATION

Beschreibung

PEPITE PROTECT ist ein transparenter, methacrylatharzbasierter Schutzlack zur Versiegelung von PÉPITE, MICRO PÉPITE und PÉPITE-Pflasterbelägen. Er stärkt die Struktur des Belags, reduziert die Freisetzung von Granulaten und verleiht ein ästhetisches Nassglanzeffekt-Finish.

Eigenschaften

- Zweikomponenten-Schutzlack
- Verstärkte Beständigkeit gegen Verschmutzung
- Verstärkt die Struktur des Pépité-Belags und reduziert Granulatverlust
- Verleiht einen dauerhaften Nasseffekt
- Vergilbt nicht unter UV-Einwirkung
- Speziell formuliert für eine optimale Kompatibilität mit Pépité-Harzen
- Verbessert die Reinigung und Pflege der beschichteten Flächen
- Hervorragende Dauerhaftigkeit
- Härtet durch Katalyse ohne Lösungsmittelabgabe

VERARBEITUNGSHINWEISE

Gebrauchsanweisung

Der Härter (2 × 100 g – 34 %) ist homogen mit der Harzkomponente zu mischen.

Auftrag ausschließlich auf trockenen, sauberen und haftfähigen Untergründen.

Hygrometrie ≤ 80 %

Temperatur des Untergrundes: 5°C < T < 35°C.

Applikation

Manuelle Applikation mit Rolle

Reinigung

Reinigung der Werkzeuge: Solvécol oder Solvéo

Physikalische Eigenschaften

Merkmale	Wert
Dichte	1,00 kg/L
Dosierung	0,2–0,3 kg/m ²

Gebinde - Lagerung

Gebinde : 10 kg

Lagerung: Trocken, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt


Sicherheit und Umwelt

Dieses Produkt ist nur für den professionellen Einsatz gedacht.

Befolgen Sie alle Vorschriften in Bezug auf Handhabung, Lagerung und Entsorgung aller gefährlichen Materialien und Abfällen.

Konsultieren Sie örtliche Behörden oder Entsorgungsunternehmen für einzelne Anweisungen und Anforderungen.

Minimieren Sie den Abfall, entsprechend den örtlichen Gesetzen so weit wie möglich.



EUROMARK

Kontakt :

EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3 06780 Zörbig OT Großzöberitz
Tel : +49 34956 / 249 -600
Fax : +49 34956 / 249 -601
E-Mail : info@euromark.eu
Internet : www.euromark.eu